

Розничный прайс-лист на светодиодные светильники от 01.02.2018 г

Оптовый прайс лист - по запросу!








Светодиодные светильники серии ОФИС

Гарантия 2 года

Российский производитель светодиодных светильников предлагает светильники с максимальной возможной эффективностью 140 либо 180 Лм/Вт. Гарантированно надежная комплектация.

Для использования в офисных, общественных медицинских, складских, производственных, торговых и др.помещениях. Корпуса обеспечивают оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.

Запатентованная технология позволяет максимально распределять световой поток.

Фото/ габариты	Артикул	Технические характеристики		Цена с НДС (руб.)		
		световой поток	мощность			
				розница		
				1		
Светодиодный светильник Армстронг 595x595x40 с рассеивателем из ПММА (аналог ЛПО 4x18 Вт)						
	Эконом	опал	СС 110-161-Н-1-Н-048-А-А-Э-АЛ12	2 670 Лм	30 Вт	2 290р.
		колотый лед	СС 110-162-Н-1-Н-048-А-А-Э-АЛ12	2 935 Лм	30 Вт	2 290р.
		призма	СС 110-163-Н-1-Н-048-А-А-Э-АЛ12	2 935 Лм	30 Вт	2 290р.
	Эконом	опал	СС 110-161-Н-1-Н-056-А-А-Э-АЛ14	3 115 Лм	36 Вт	2 290р.
		колотый лед	СС 110-162-Н-1-Н-056-А-А-Э-АЛ14	3 425 Лм	36 Вт	2 290р.
		призма	СС 110-163-Н-1-Н-056-А-А-Э-АЛ14	3 425 Лм	36 Вт	2 290р.
	Эконом	опал	СС 110-161-Н-1-Н-064-А-А-С-АЛ16	3 430 Лм	41 Вт	2 350р.
		колотый лед	СС 110-162-Н-1-Н-064-А-А-С-АЛ16	3 775 Лм	41 Вт	2 350р.
		призма	СС 110-163-Н-1-Н-064-А-А-С-АЛ16	3 775 Лм	41 Вт	2 350р.
	Эконом	опал	СС 110-161-Н-1-Н-080-А-А-С-АЛ20	4 426 Лм	49 Вт	2 500р.
		колотый лед	СС 110-162-Н-1-Н-080-А-А-С-АЛ20	4 870 Лм	49 Вт	2 500р.
		призма	СС 110-163-Н-1-Н-080-А-А-С-АЛ20	4 870 Лм	49 Вт	2 500р.
	Премиум*	опал	СС 110-161-Н-1-Н-072-В-И-П-25	3 600 Лм	25 Вт	3 520р.
		колотый лед	СС 110-162-Н-1-Н-072-В-И-П-25	3 960 Лм	25 Вт	3 440р.
		призма	СС 110-163-Н-1-Н-072-В-И-П-25	3 960 Лм	25 Вт	3 440р.
Премиум*	опал	СС 110-161-Н-1-Н-072-В-И-П-36	5 184 Лм	36 Вт	3 520р.	
	колотый лед	СС 110-162-Н-1-Н-072-В-И-П-36	5 702 Лм	36 Вт	3 440р.	
	призма	СС 110-163-Н-1-Н-072-В-И-П-36	5 702 Лм	36 Вт	3 440р.	
Премиум*	опал	СС 110-161-Н-1-Н-072-В-И-П-47	6 768 Лм	47 Вт	3 520р.	
	колотый лед	СС 110-162-Н-1-Н-072-В-И-П-47	7 445 Лм	47 Вт	3 440р.	
	призма	СС 110-163-Н-1-Н-072-В-И-П-47	7 445 Лм	47 Вт	3 440р.	
Светодиодный светильник Армстронг 1195x150x40 с рассеивателем из ПММА (аналог ЛПО 2x36 Вт)						
	Стандарт	опал	СС 110-261-Н-1-Н-072-А-А-С	3 135 Лм	30 Вт	2 250р.
		колотый лед	СС 110-262-Н-1-Н-072-А-А-С	3 500 Лм	36 Вт	2 250р.
		призма	СС 110-263-Н-1-Н-072-А-А-С	3 757 Лм	42 Вт	2 250р.
	Премиум*	опал	СС 110-261-Н-1-Н-072-В-И-П	4 500 Лм	25 Вт	3 480р.
		колотый лед	СС 110-262-Н-1-Н-072-В-И-П	5 760 Лм	32 Вт	3 480р.
призма	СС 110-263-Н-1-Н-072-В-И-П	8 100 Лм	45 Вт	3 480р.		
Светодиодный светильник Армстронг 1195x295x40 с рассеивателем из ПММА (аналог ЛПО 2x36 Вт)						
	Эконом	опал	СС 110-271-Н-1-Н-048-А-А-Э-АЛ16	3 430 Лм	41 Вт	2 450р.
		колотый лед	СС 110-272-Н-1-Н-048-А-А-Э-АЛ16	3 775 Лм	41 Вт	2 450р.
		призма	СС 110-273-Н-1-Н-048-А-А-Э-АЛ16	3 775 Лм	41 Вт	2 450р.
Светодиодный светильник Школьник с рассеивателем из ПММА (аналог ЛПО 2x36 Вт)						
	Эконом	матовый рассеиватель	СС 110-201-Н-1-Н-072-А-А-Э	3 135 Лм	30 Вт	2 690р.
				3 500 Лм	36 Вт	2 690р.
				3 757 Лм	42 Вт	2 690р.
	Стандарт	матовый рассеиватель	СС 110-201-Н-1-Н-072-А-А-С	4 200 Лм	30 Вт	2 790р.
				5 040 Лм	36 Вт	2 790р.
				5 880 Лм	42 Вт	2 790р.
	Премиум*	матовый рассеиватель	СС 110-201-Н-1-Н-072-В-И-П	4 500 Лм	25 Вт	4 150р.
				5 760 Лм	32 Вт	4 150р.
				8 100 Лм	45 Вт	4 150р.
IP 65. Светодиодный светильник Арктика с рассеивателем из поликарбоната. Защита от пыли и влаги (аналог ЛСП 2x36 Вт)						
	Эконом	сотовый поликарбонат	СС 110-244-Н-1-Н-072-А-А-Э	3 135 Лм	30 Вт	3 050р.
		Стандарт	сотовый поликарбонат	СС 110-244-Н-1-Н-072-А-А-С	4 200 Лм	30 Вт
	Премиум*	сотовый поликарбонат	СС 110-244-Н-1-Н-072-В-И-П	4 500 Лм	25 Вт	4 520р.
		сотовый поликарбонат	СС 110-244-Н-1-Н-072-В-И-П	5 760 Лм	32 Вт	4 520р.
Светодиодный светильник ГРИЛЬЯТО с рассеивателем из ПММА (аналог ЛПО/ЛВО 4x36 Вт)						
	Эконом (Микро-призма)	опал	СС 110-151-Н-1-Н-072-А-А-Э	3 135 Лм	30 Вт	2 290р.
		колотый лед	СС 110-152-Н-1-Н-072-А-А-Э	3 500 Лм	36 Вт	2 290р.
		призма	СС 110-153-Н-1-Н-072-А-А-Э	3 757 Лм	42 Вт	2 290р.
	Стандарт	опал	СС 110-151-Н-1-Н-072-А-А-С	4 200 Лм	30 Вт	2 350р.
		колотый лед	СС 110-152-Н-1-Н-072-А-А-С	5 040 Лм	36 Вт	2 350р.
		призма	СС 110-153-Н-1-Н-072-А-А-С	5 880 Лм	42 Вт	2 350р.
	Премиум*	опал	СС 110-151-Н-1-Н-072-В-И-П	4 500 Лм	25 Вт	3 490р.
		колотый лед	СС 110-152-Н-1-Н-072-В-И-П	5 760 Лм	32 Вт	3 490р.
		призма	СС 110-153-Н-1-Н-072-В-И-П	8 100 Лм	45 Вт	3 490р.
Светодиодный светильник ГРИЛЬЯТО с зеркальным рассеивателем (аналог ЛПО 4x18 Вт)						
	Эконом	зеркальный рассеиватель	СС 112-150-Н-1-Н-072-А-А-Э	3 135 Лм	30 Вт	2 290р.
				3 500 Лм	36 Вт	2 290р.
				3 757 Лм	42 Вт	2 290р.
	Стандарт	зеркальный рассеиватель	СС 112-150-Н-1-Н-072-А-А-С	4 200 Лм	30 Вт	2 350р.
				5 040 Лм	36 Вт	2 350р.
				5 880 Лм	42 Вт	2 350р.
	Премиум*	зеркальный рассеиватель	СС 112-150-Н-1-Н-072-В-И-П	4 500 Лм	25 Вт	3 490р.
				5 760 Лм	32 Вт	3 490р.
				8 100 Лм	45 Вт	3 490р.

* Светильники "Премиум" могут производиться на диодах теплой/нейтральной/холодной цветовой температур по желанию Заказчика





Светодиодные светильники серии УЛИЦА

01.07.2018


Гарантия 2 года

Российский производитель светодиодных светильников предлагает уличные и промышленные светильники на сверхэффективных диодах с эффективностью 180 либо 190 Лм/Вт. Практически никто в России не выпускает настолько эффективные светильники, позволяющие получить максимум света при минимуме потребления электроэнергии.

Светильники выпускаются в алюминиевых корпусах с порошковым покрытием, устойчивы к воздействию агрессивных сред, светодиодные модули заливаются компаундом. Допускается эксплуатация при отрицательных температурах и высокой влажности*. Гарантированно надежная комплектация.

Фото	Габариты, мм	Артикул	Технические характеристики				Цена с НДС (руб.)	
			световой поток	мощность	эффективность	IP	розница	
							1	
Светодиодный светильник "Первый элемент" для освещения торговых, складских, производственных помещений, улиц. Универсальное крепление								
	320x98x90	Премиум	СС 430-519-К-1-Н-072-В-И-П	5 000 Лм	26 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	5 650
	590x98x90	Премиум	СС 430-529-К-1-Н-144-В-И-П	10 000 Лм	52 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	9 450
	860x98x90	Премиум	СС 430-539-К-1-Н-216-В-И-П	15 000 Лм	78 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	13 290
	1130x98x90	Премиум	СС 430-549-К-1-Н-288-В-И-П	20 000 Лм	104 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	17 150
	1400x98x90	Премиум	СС 430-559-К-1-Н-360-В-И-П	25 000 Лм	130 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	20 950
	1670x98x90	Премиум	СС 430-569-К-1-Н-432-В-И-П	30 000 Лм	156 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	25 550
Светодиодный светильник "Лидер" для освещения улиц, торговых, складских, производственных помещений. Универсальное крепление. Супер-прочный корпус								
	530x375x55	Премиум	СС 430-829-К-1-Н-144-В-И-П	11 600 Лм	58 Вт	200 Лм/Вт	IP 67	8 550
	530x450x55	Премиум	СС 430-839-К-1-Н-216-В-И-П	17 400 Лм	87 Вт	200 Лм/Вт	IP 67	12 090
	1600x290x55	Премиум	СС 430-849-К-1-Н-288-В-И-П	23 200 Лм	116 Вт	200 Лм/Вт	IP 67	15 150
	1600x375x55	Премиум	СС 430-869-К-1-Н-432-В-И-П	34 800 Лм	174 Вт	200 Лм/Вт	IP 67	22 390
	1600x450x55	Премиум	СС 430-889-К-1-Н-576-В-И-П	46 400 Лм	232 Вт	200 Лм/Вт	IP 67	28 650
Светодиодный светильник "Консоль" для освещения улиц, придворовых территорий, складских и производственных помещений. Крепление на трубу d от 40 до 60 мм.								
	600x340x120	Премиум	СС 430-419-К-1-Н-072-В-И-П	5 000 Лм	26 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	11 690
	600x340x120	Премиум	СС 430-429-К-1-Н-144-В-И-П	10 000 Лм	52 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	14 290
	600x340x120	Премиум	СС 430-439-К-1-Н-216-В-И-П	15 000 Лм	78 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	16 590
Светодиодный светильник "Надежный" для освещения улиц, торговых, складских, производственных помещений. Подвесное или консольное крепление.								
	350x280x135	Премиум	СС 430-619-К-1-Н-072-В-И-П	4 230 Лм	22 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	9 350
		Премиум	СС 430-619-К-1-Н-072-В-И-П	5 000 Лм	26 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	9 350
		Премиум	СС 430-619-К-1-Н-072-В-И-П	6 150 Лм	32 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	9 350
	350x280x135	Премиум	СС 430-629-К-1-Н-144-В-И-П	8 460 Лм	44 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	11 990
		Премиум	СС 430-629-К-1-Н-144-В-И-П	10 000 Лм	52 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	11 990
		Премиум	СС 430-629-К-1-Н-144-В-И-П	12 300 Лм	64 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	11 990
	575x280x135	Премиум	СС 430-639-К-1-Н-216-В-И-П	12 700 Лм	66 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	17 960
		Премиум	СС 430-639-К-1-Н-216-В-И-П	15 000 Лм	78 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	17 960
		Премиум	СС 430-639-К-1-Н-216-В-И-П	18 460 Лм	96 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	17 960
	650x280x135	Премиум	СС 430-649-К-1-Н-288-В-И-П	16 920 Лм	88 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	20 350
		Премиум	СС 430-649-К-1-Н-288-В-И-П	20 000 Лм	104 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	20 350
		Премиум	СС 430-649-К-1-Н-288-В-И-П	24 600 Лм	128 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	20 350
	835x280x135	Премиум	СС 430-669-К-1-Н-432-В-И-П	25 380 Лм	132 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	28 450
		Премиум	СС 430-669-К-1-Н-432-В-И-П	30 000 Лм	156 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	28 450
		Премиум	СС 430-669-К-1-Н-432-В-И-П	36 900 Лм	192 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	28 450
	1095x280x135	Премиум	СС 430-689-К-1-Н-576-В-И-П	33 850 Лм	176 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	35 690
		Премиум	СС 430-689-К-1-Н-576-В-И-П	40 000 Лм	208 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	35 690
	1355x280x135	Премиум	СС 430-6109-К-1-Н-720-В-И-П	42 300 Лм	220 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	42 760
		Премиум	СС 430-6109-К-1-Н-720-В-И-П	50 000 Лм	260 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	42 760
		Премиум	СС 430-6109-К-1-Н-720-В-И-П	61 530 Лм	320 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	42 760
	1615x280x135	Премиум	СС 430-6129-К-1-Н-864-В-И-П	50 765 Лм	264 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	50 850
Премиум		СС 430-6129-К-1-Н-864-В-И-П	60 000 Лм	312 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	50 850	
Премиум		СС 430-6129-К-1-Н-864-В-И-П	73 840 Лм	384 Вт	192 Лм/Вт	IP 67	50 850	


Светодиодный светильник "Колокол" для освещения торговых, складских, производственных помещений. Крепление - крюк.

	d 400x400x230 (крепление - 135 мм)	Эконом	СС 430-719-П-1-Н-144-В-А-Э	12 400 Лм	144 Вт	86 Лм/Вт	IP 67	12 390
	d 650x650x350 (крепление - 135 мм)	Эконом	СС 430-729-П-1-Н-288-В-А-Э	24 800 Лм	288 Вт	86 Лм/Вт	IP 67	19 150
	d 400x400x230 (крепление - 135 мм)	Стандарт	СС 430-719-П-1-Н-144-В-И-С	10 000 Лм	55 Вт	182 Лм/Вт	IP 67	17 790
	d 650x650x350 (крепление - 135 мм)	Стандарт	СС 430-729-П-1-Н-288-В-И-С	20 000 Лм	110 Вт	182 Лм/Вт	IP 67	23 950

Светодиодный светильник "Лидер Магистраль" для освещения улиц, торговых, складских, производственных помещений. Универсальное крепление. Супер-прочный корпус. Линзы. Диаграмма Ш.

	530x375x55	Премиум	СС 430-827-К-1-Н-144-В-И-П	10 208 Лм	58 Вт	176 Лм/Вт	IP 67	10 690
	530x450x55	Премиум	СС 430-837-К-1-Н-216-В-И-П	15 312 Лм	87 Вт	176 Лм/Вт	IP 67	15 290
	1600x290x55	Премиум	СС 430-847-К-1-Н-288-В-И-П	20 416 Лм	116 Вт	176 Лм/Вт	IP 67	19 390
	1600x375x55	Премиум	СС 430-867-К-1-Н-432-В-И-П	30 624 Лм	174 Вт	176 Лм/Вт	IP 67	28 790
	1600x450x55	Премиум	СС 430-887-К-1-Н-576-В-И-П	40 832 Лм	232 Вт	176 Лм/Вт	IP 67	37 190

Светодиодный светильник "Консоль Магистраль" для освещения улиц, придворовых территорий, складских и производственных помещений. Крепление на трубу d от 40 до 60 мм. Линзы. Диаграмма Ш

	600x340x120	Премиум	СС 430-417-К-1-Н-072-В-И-П	4 400 Лм	26 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	13 250
	600x340x120	Премиум	СС 430-427-К-1-Н-144-В-И-П	8 800 Лм	52 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	16 890
	600x340x120	Премиум	СС 430-437-К-1-Н-216-В-И-П	13 200 Лм	78 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	20 500

Светодиодный светильник "Надежный Магистраль" для освещения улиц, торговых, складских, производственных помещений. Подвесное или консольное креплением. Линзы. Диаграмма Ш

	350x280x135	Премиум	СС 430-617-К-1-Н-072-В-И-П	3 722 Лм	22 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	11 150
		Премиум	СС 430-617-К-1-Н-072-В-И-П	4 400 Лм	26 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	11 150
		Премиум	СС 430-617-К-1-Н-072-В-И-П	5 412 Лм	32 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	11 150
	350x280x135	Премиум	СС 430-627-К-1-Н-144-В-И-П	7 445 Лм	44 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	15 750
		Премиум	СС 430-627-К-1-Н-144-В-И-П	8 800 Лм	52 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	15 750
		Премиум	СС 430-627-К-1-Н-144-В-И-П	10 824 Лм	64 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	15 750
	575x280x135	Премиум	СС 430-637-К-1-Н-216-В-И-П	11 176 Лм	66 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	23 490
		Премиум	СС 430-637-К-1-Н-216-В-И-П	13 200 Лм	78 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	23 490
	650x280x135	Премиум	СС 430-637-К-1-Н-216-В-И-П	16 245 Лм	96 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	23 490
		Премиум	СС 430-647-К-1-Н-288-В-И-П	14 890 Лм	88 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	27 690
		Премиум	СС 430-647-К-1-Н-288-В-И-П	17 600 Лм	104 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	27 690
	835x280x135	Премиум	СС 430-647-К-1-Н-288-В-И-П	21 648 Лм	128 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	27 690
		Премиум	СС 430-667-К-1-Н-432-В-И-П	22 334 Лм	132 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	39 490
		Премиум	СС 430-667-К-1-Н-432-В-И-П	26 400 Лм	156 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	39 490
	1095x280x135	Премиум	СС 430-667-К-1-Н-432-В-И-П	32 472 Лм	192 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	39 490
		Премиум	СС 430-687-К-1-Н-576-В-И-П	29 788 Лм	176 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	50 490
		Премиум	СС 430-687-К-1-Н-576-В-И-П	35 200 Лм	208 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	50 490
	1355x280x135	Премиум	СС 430-687-К-1-Н-576-В-И-П	43 322 Лм	256 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	50 490
		Премиум	СС 430-6107-К-1-Н-720-В-И-П	37 224 Лм	220 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	61 250
		Премиум	СС 430-6107-К-1-Н-720-В-И-П	44 000 Лм	260 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	61 250
	1615x280x135	Премиум	СС 430-6107-К-1-Н-720-В-И-П	54 146 Лм	320 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	61 250
		Премиум	СС 430-6127-К-1-Н-864-В-И-П	44 673 Лм	264 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	72 990
		Премиум	СС 430-6127-К-1-Н-864-В-И-П	52 800 Лм	312 Вт	169 Лм/Вт	IP 67	72 990
			Премиум	СС 430-6127-К-1-Н-864-В-И-П	64 979 Лм	384 Вт	169 Лм/Вт	IP 67

* Уличные и промышленные светильники могут производиться на диодах теплой/нейтральной/холодной цветовой температур по









Светодиодные светильники серии ЖКХ

01.07.2018

Гарантия 2 года

Российский производитель светодиодных светильников предлагает светильники ЖКХ на сверхэффективных диодах с эффективностью 100 Лм/Вт.

Светильники выпускаются в полипропиленовом корпусе, устойчивы к воздействию агрессивных сред. Допускается эксплуатация при отрицательных температурах и высокой влажности. Гарантированно надежная комплектация.

Фото	Габариты, мм	Артикул		Технические характеристики				Цена с НДС (руб.)
				световой поток	мощность	эффективность	IP	розница
								1
	200x200x60мм	Стандарт	СС 330-305-В-А-С	1 020 Лм	9 Вт	113 Лм/Вт	IP 54	1 338
	200x200x60мм	Стандарт	СС 330-305-В-А-С	1 400 Лм	12 Вт	117 Лм/Вт	IP 54	1 438
	200x200x60мм	Стандарт	СС 330-305-В-А-С	800 Лм	8 Вт	100 Лм/Вт	IP 54	1 288
	160x160x186мм	Стандарт	СС 330-306-В-А-С	1 469 Лм	13 Вт	113 Лм/Вт	IP 20	1 088
	160x160x200мм	Стандарт	СС 330-306-В-А-С	1 010 Лм	8 Вт	126 Лм/Вт	IP 20	1 000
	172,5x172,5x47мм	Стандарт	СС 330-307-В-А-С	670 Лм	6 Вт	112 Лм/Вт	IP 20	725
	172,5x172,5x47мм	Стандарт	СС 330-307-В-А-С	670 Лм	6 Вт	112 Лм/Вт	IP 20	660
Светодиодный светильник "ЖКХ стандарт", энергосберегающий, в защищенном корпусе, для освещения подъездов, придомовых территорий. IP 65								
	310x75x65	Премиум	СС 330-304-Н-1-Н-018-В-А-П	900 Лм	9 Вт	100 Лм/Вт	IP 65	1 935